




Radiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h

Axiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h

8811

■ Soustružnické otočné hroty pro těžké práce






Kužel MK	Max. hmotnost obrobku [kg]	Ot./min	Házivost max.	Kód výrobku	Házivost max.	Kód výrobku	A	B	C	D	L
			přesný		standardní						
1	100	5000	0,005	800006827	0,008	800006834	15	49,5	17,0	38	103,0
2	180	5000	0,003	800006828	0,008	800006835	18	56,5	21,5	40	120,5
3	450	4000	0,003	800006829	0,008	800006836	25	75,0	27,5	56	156,0
4	1000	3000	0,003	800006830	0,008	800006837	32	85,0	33,5	64	187,0
5	1900	2500	0,005	800006831	0,010	800006838	40	108,0	44,0	85	237,0
6	3700	2000	0,005	800006832	0,010	800006839	62,4	151,5	64,0	130	333,5
7	9500	1000	0,012	800006833	0,020	800006840	75	196,5	73,5	150	447,0

Radiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h

Axiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h

8815

■ Soustružnické otočné hroty se stahovací maticí pro těžké práce






Kužel MK	Max. hmotnost obrobku [kg]	Ot./min	Házivost max.	Kód výrobku	Házivost max.	Kód výrobku	A	B	C	D	F	L
			přesný		standardní							
1	100	5000	0,005	800006851	0,008	800006857	15	49,5	17,0	38	50	103,0
2	180	5000	0,003	800006852	0,008	800006858	18	56,5	21,5	40	52	120,5
3	450	4000	0,003	800006853	0,008	800006859	25	75,0	27,5	56	68	156,0
4	1000	3000	0,003	800006854	0,008	800006860	32	85,0	33,5	64	76	187,0
5	1900	2500	0,005	800006855	0,010	800006861	40	108,0	44,0	85	100	237,0
6	3700	2000	0,005	800006856	0,010	800006862	62,4	151,5	64,0	130	150	333,5

Radiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h

Axiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h

8814

■ Soustružnické otočné hroty prodloužené pro těžké práce






Kužel MK	Max. hmotnost obrobku [kg]	Ot./min	Házivost max.	Kód výrobku	Házivost max.	Kód výrobku	A	B	C	D	L
			přesný		standardní						
2	230	5000	0,008	800006841	0,015	800006846	18,0	64,5	29,5	40	128,5
3	380	4000	0,008	800006842	0,015	800006847	25,0	88,0	40,5	56	169,0
4	850	3000	0,008	800006843	0,015	800006848	32,0	103,0	51,5	64	205,0
5	1600	2500	0,010	800006844	0,020	800006849	40,0	130,0	66,0	85	259,0
6	3150	2000	0,010	800006845	0,020	800006850	62,4	178,0	92,0	130	360,5

Radiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h

Axiální zatížení
Životnost ložisek - 2000h

8816

■ Soustružnické otočné hroty se stahovací maticí a špičkou ze slinutých karbidů pro těžké práce



Kužel MK	Max. hmotnost obrobku [kg]	Ot./min	Házivost max.	Kód výrobku	Házivost max.	Kód výrobku	A	B	C	D	E	L
			přesný		standardní							
1	60	5000	0,005	800002561	0,008	800002562	15	49,5	17,0	38	50	103,0
2	120	5000	0,003	800002563	0,008	800002564	18	56,5	21,5	40	52	120,5
3	300	4000	0,003	800002565	0,008	800002566	25	75,0	27,5	56	68	156,0
4	500	3000	0,003	800002567	0,008	800002568	32	85,0	33,5	64	76	187,0
5	1250	2500	0,005	800002569	0,010	800002570	40	108,0	44,0	85	100	237,0
6	2000	2000	0,005	800002571	0,010	800002572	62,4	151,5	64,0	130	150	333,5

* Použití otočného hrotu pro těžké práce s lehkým obrobkem / nebo menší axiální silou než je specifikováno může mít za následek větší házivost hrotu.